






Anvendelsesmuligheder

LHAK - Vej og trafik



Jordparametre ved 1,2, 3:	1800 kg/m ³ friktionsvinkel 32,5°
Jordparametre ved 4, 5:	1800kg/m ³ friktionsvinkel 35°
Parametre for undergrunden:	1900kg/m ³ friktionsvinkel 35°
RA:	Kantafstand
OH:	Opfyldningshøjde
Ingen beton eller stabiliseringsand påkrævet	

Belastningstype 1 Jordvold med skråning				Belastningstype 2 Let trafikbelastning (5kN/m ²)			Belastningstype 3 Omvendt anvendelse Min. opfyldning (2kN/m ²)		
Vægtype	Maks. skråning(°)	RA		RA			OH		
L050HAK	31°	0cm		0cm			ikke relevant se LR-støttemure		
L075HAK	31°	0cm		0cm					
L100HAK	20°	0cm		0cm					
L125HAK	20°	0cm		0cm					
L150HAK	20°	0cm		0cm					
L175HAK	20°	0cm		0cm					
L200HAK	20°	0cm		0cm					
L225HAK	20°	0cm		0cm					
L250HAK	20°	0cm		0cm					
L300HAK	20°	0cm		0cm					
L350HAK	20°	0cm		0cm					
L400HAK	15°	0cm		0cm					
L500HAK	15°	0cm		0cm					
Belastningstype 4-5 Tung trafikbelastning, kan evt. anvendes som dæmning				Belastningstype 6 Terrænadskillelse/opbevaring af diverse materialer					
Vægtype	RA	RA	RA	Korn	Sand/grus	Salt			
	16,7kN/m ²	20kN/m ²	33,3kN/m ²	400kg/m ³ ; friktionsvinkel 30°	1800kg/m ³ ; friktionsvinkel 35°	1200kg/m ³ ; friktionsvinkel 40°			
	Let transport	standard tilladt vejtransport	Tung transport						
L050HAK	0cm	0cm	0cm				Minimum flad fuld, ensilerings-/hældningsvinkel og andre materialer på forespørgsel		
L075HAK	0cm	0cm	0cm						
L100HAK	25cm	35cm	60cm						
L125HAK	50cm	65cm	90cm						
L150HAK	50cm	70cm	110cm						
L175HAK	45cm	75cm	125cm						
L200HAK	35cm	70cm	135cm						
L225HAK	35cm	60cm	145cm						
L250HAK	30cm	80cm	170cm						
L300HAK	25cm	60cm	180cm						
L350HAK	50cm	85cm	205cm						
L400HAK	45cm	120cm	285cm						
L500HAK	95cm	150cm	335cm						

Er din specifikke anvendelse ikke nævnt her, eller skal der være et hegn på støttemuren? Så kontakt vores salgsafdeling, der er mulighed for at realisere din specifikke anvendelse! De viste anvendelser er baseret på Eurocode med hollandsk appendiks, de kan variere fra land til land. Det kan potentielt påvirke din ønskede løsning.